



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. KUS\_0411

1. Jedinečný identifikační kód typu: **JFSCW\_131095\_012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:  
**EAN 4260021861431**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Stěrková hmota na AQUAPANEL® Cement Board Indoor**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 111 odst. 5:  
**AQUAPANEL® Fugen und Flächenspachtel weiss**

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: info@aquapanel.com**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  
**Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Počáteční zkoušky typu provedla notifikovaná osoba TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780). Výsledky byly zapsány v protokolu o zkoušce BBT 0860023-2 z 15.07.2008. Notifikovaná osoba Hoch (1508) provedla zkoušku reakce na oheň a vydal protokol KB-Hoch-080519 z 12.06.2008. Kontrola řízení výroby u výrobce podle EN 998-1:2003.**

8. Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Třída malty	Obyčejná malta (GP) pro použití v interiéru a exteriéru (CS IV)	EN 998-1:2003
Třída reakce na oheň	A1	EN 998-1:2003
Nasákavost	W2	EN 998-1:2003
Koeficient propustnosti pro vodní páru	$\mu = 5$ (mokrý stav); $\mu = 20$ (suchý stav) tabulková hodnota EN 1745	EN 998-1:2003
Přídržnost	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (na lomu B)	EN 998-1:2003
Tepelný odpor $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/(m*K) pro P = 50%; $\leq 0,49$ W/(m*K) pro P = 90% (tabulková hodnota EN 1745, objemová hmotnost za sucha $\leq 1400$ kg/m <sup>3</sup> )	EN 998-1:2003

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **Není relevantní**

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Thomas Koslowski  
jednatel společnosti

Iserlohn, 2013-04-10



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR  
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301  
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

