

Tisková zpráva

Praha, 01.03.2018
Knauf Tisková zpráva 03/2018

Knauf Goldband Finish pro dokonale hladký povrch stěn

Současní investoři vyhledávají dokonalost a kvalitu v detailu. Tím je především dokonale hladký a opticky sladěný povrch, zejména pokud je interiér navržen s ohledem na působení světla. Za tímto účelem je tu řada specializovaných produktů Knauf PERFECT SURFACES. Jedním z nich je pastózní polymerní tmel Knauf Goldband Finish.

Je to hotový bílý pastózní tmel na bázi polymerního pojiva pro tenkovrstvé celoplošné vyrovnání a vyhlazení povrchů stěn a stropů v kvalitě Q2, Q3 a Q4, vhodný na vizuální sjednocení povrchu. Použit jej lze prakticky na jakýkoliv podklad v suchém interiéru, zejména na stěny ze sádkartonu, betonu, ale i na sádrové omítky, jádrové omítky či cementové omítky atp. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál s jemnou frakcí, lze s ním vyrovnávat jen drobné nerovnosti (0–2 mm). Pokud jsou nerovnosti větší, je možné aplikovat druhou vrstvu, nebo s předstihem vyrovnat podklad tmelem Knauf Uniflott nebo Q2 Super. Brousí se klasickým sádkartonářským brouskem zrnitosti 80–100 (150–240 pro dokonale hladký povrch).

- průmyslově připravená finální hmota k okamžitému použití
- snadno aplikovatelná a broušitelná
- dobrá přídržnost k podkladu
- flexibilní a odolná ke vzniku trhlin
- dlouhý čas pro zpracování (ruční i strojní)
- možnost mokrého broušení – Wet Sanding.

Mokrý broušení – WET SANDING

Metoda tzv. mokrého broušení (WET SANDING) je technologický postup, při kterém se tmel nejprve natáhne na stěnu, následně se nechá krátce zaschnout a pak se namočí a rozfilcuje. Délka zaschnutí je odvislá od okolních podmínkách a savosti podkladu. V průměru se jedná o cca 20 minut. Po rozfilcování se plocha nechá opět krátce „zavadnout“, aby se finálně vyhladila širokým hladítkem. Účelem této metody je úplné vyrovnání povrchů bez

Tiskový kontakt:

Mgr. Jana Tulachová | Tel: 00420 272 100 170 | tulachova.jana@knauf.cz
Knauf Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavská 949 | 197 00 Praha 9 Kbely | OR Praha, oddíl C, vložka 2519

jakýchkoliv převisů materiálu. V tomto případě se nemusí tmelená plocha brousit, a přesto je dosaženo perfektního vzhledu.

Snadné nanášení válečkem

Výhodou je i možnost nanášet Goldband Finish pomocí klasického malířského válečku. Tmel se před aplikací nejprve promíchá vrtačkou při současném ředění vodou (max. 5–10 % objemového množství). Po aplikaci na stěnu se povrch „stáhne“ a v případě potřeby vyhladí nerezovým hladítkem.

Informace ke zpracování

Goldband Finish zasychá zhruba po dvou až 24 hodinách, záleží na podkladu, teplotě, proudění vzduchu a vlhkosti v místnosti. Dodává se v plastových nádobách o hmotnosti 3, 8 a 18 kg. Zpracování by mělo probíhat při teplotách mezi 10 až 25 °C. Spotřeba materiálu se pohybuje okolo 1,5 Kg / 1 m² / 1 mm tloušťky vrstvy. V případě aplikace na beton, cementové či vápenocementové omítky se vyžralý a vyschlý podklad penetruje Knauf TIEFENGRUND/ Knauf Hlubkovou penetrací. Čerstvě natažený Goldband Finish je třeba chránit před průvanem, mrazem a rychlým vyschnutím. Pro finální malbu na tmelený povrch se doporučuje použít disperzní barvy.

Výhoda strojního nanášení

Pro zpracovatelské firmy je důležité, že Goldband Finish lze aplikovat také strojně pomocí přístroje Knauf PFT SWING. Strojní nanášení je vysoce efektivní, hospodárné i méně fyzicky náročné. Snadno se tak realizují velké plochy a tento způsob rychle získal přednost při realizaci větších staveb, jako jsou bytové domy, administrativní budovy atd.

Ing. Miroslav Nyč, nyc.miroslav@knauf.cz

Vladimír Váňa, vana.vladimir@knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o., (www.knauf.cz)

Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej sádkartonových stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. Značka Knauf se tak od roku 1992, kdy vstoupila na český stavební trh, stala synonymem pro celou oblast suché výstavby. Společnost Knauf je rovněž významným producentem materiálů v oblasti výstavby podlah, protipožárních příček a podhledů, sádkových omítek, fasádních systémů, revitalizace železobetonových konstrukcí apod. V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební chemie a suchých maltových směsí. Značka Knauf byla vždy spojována s vysokou kvalitou produktů a nadstandardním odborným servisem včetně poradenství a odborného zaškolování svých partnerů.

Tiskový kontakt:

Mgr. Jana Tulachová | Tel: 00420 272 100 170 | tulachova.jana@knauf.cz
Knauf Praha, spol. s r. o. | Mladoboleslavská 949 | 197 00 Praha 9 Kbely | OR Praha, oddíl C, vložka 2519