



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106\_Zdici\_malta\_UNI\_2014\_05\_05

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Zdici malta UNI**  
Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky podle **EN 998-2:2010**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Zdici malta UNI**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Malta pro zdění všech obvyklých druhů zdiva, cihel, tvárnic, vhodná pro vyzdívku nosného zdiva s pevností v tlaku do 10 MPa.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)
5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 2+**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Centrum stavebního inženýrství a.s., AO 212, Pražská 16, 102 21 Praha 10** provedlo počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. **Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1390 – CPR – 0033/05/P** ze dne 05.05.2014.
8. Není relevantní
9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2:2010
Pevnost v tlaku	M10	EN 998-2:2010
Soudržnost	0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2010
Absorpce vody	0,6 kg (m <sup>2</sup> .min0,5)	EN 998-2:2010
Obsah chloridů:	≤ 0,1 %	EN 998-2:2010
Propustnost vodních par	15/35	EN 998-2:2010
Tepelná vodivost	1,29 P=50%, 1,41 P=90%	EN 998-2:2010
Zpracovatelnost	55 min	EN 998-2:2010
Trvanlivost	min. 10 cyklů	EN 998-2:2010
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2:2010

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč  
(Vedoucí Produktmanagementu)

V Praze dne 05.05.2014



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR  
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301  
E-mail: [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz), Internet: [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

