



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_TS220_2017_12_01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Knauf TS 220**
Polymercementová jednosložková reprofilační malta.
2. Typové označení: **Knauf TS 220**
3. Zamýšlené použití: **Reprofilační jednosložková polymercementová hmota EN 1504 – 3**
Zásady opravy:
3-Obnova betonu (3.1; 3.2; 3.3)
4-Zesílení konstrukce (4.4)
7-Ochrana nebo obnovení pasivace (7.1 ;7.2)
4. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Není relevantní
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 2+**
7. Oznámený subjekt:č.1516 **Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o** ; Pražská 810/16 Praha 10 Hostivař 102 21 provedl počáteční prověrku systému řízení výroby podle systému **2+** a vydal certifikát systému řízení výroby č. 1516-CPD-12-0468 ze dne 05.11.2012 Aktuální osvědčení o shodě systému řízení výroby 1516-CPR-17-0597 ze dne 1.12.2017
8. Není relevantní
9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	≥ 45 MPa -R4	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	$\leq 0,05$ %	
Soudržnost	≥ 2 MPa	
Tepelná slučitelnost	≥ 2 MPa	
Odolnost proti karbonatáci	Vyhovuje	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
Kapilární absorpce (propustnost pro vodu)	$\leq 0,5$ kg.m ⁻² .h ^{0,5}	
Nebezpečné látky	neobsahuje	

10. Vlastnosti výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí Produkmanagementu



V Praze dne: 1.12.2017



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

