



Penetrační nátěry

08/2008

## Putzgrund Mineral

Penetrace pod dekorativní šlechtěné omítky

### Technické údaje

<b>Teplota zpracování/teplota podkladu</b>	min. +5 °C
Doba zrání	cca 5 min.
Spotřeba vody	smíchat 1 kg prášku + 1 l vody
Doba schnutí	min. 4 hodiny
Spotřeba	cca 150–200 ml/m <sup>2</sup>

#### Skladovatelnost

Skladovat v suchém prostředí min. 1 rok.

### Způsob použití

Základní nátěrová hmota Putzgrund Mineral má bílou barvu a je určena pro snížení savosti, zvýšení přilnavosti a vyrovnání barevného odstínu tmavého povrchu. Tento speciální základní nátěr je vhodný pro minerální omítky na minerálních podkladech. Jiné podklady včetně sádrových a sádrokartonových desek se musí opatřit nátěrem Knauf Putzgrund, který je připraven k okamžitému použití. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

### Vlastnosti

#### Jednoznačné přednosti:

- speciální minerální základní nátěrová hmota připravená k rozdělání
- zajišťuje stejnou savost podkladu
- nepropouští vodní páru
- zlepšuje přilnutí nanášené dekorativní omítky

## Pracovní postup

### Podklad:

Podklad musí být suchý, zbavený separačních prostředků a nečistot.

### Postup při použití:

Základní nátěr Putzgrund Mineral důkladně před použitím promíchejte. Štětcem, štětkou nebo válečkem naneste neředěný na celou plochu a nechte zaschnout.

## Balení

pytel 5 kg

EAN 4006379028399

Výrobní č. 00005765