



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Fugenbunt_2013_05_09

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Fugenbunt**
Zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností **CG2WA** podle **EN 13888:2009**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Fugenbunt**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Spárování keramických obkladových prvků (včetně slinuté jemné kameniny) na stěny i podlahy pro spáry 2 – 8 mm.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. **Není relevantní**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 1**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., AO č. 204**, pobočka 0100 Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 provedl počáteční zkoušky typu podle systému 1 a vydal Certifikát výrobku **č. 204/C52011/010-026936**, ze dne 07.11.2011. **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., AO č. 204**, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, pobočka 0300 – Plzeň, vyhotovil Protokol **č. 030 – 039205** o stanovení odolnosti proti oděru vzorků spárovací hmoty, ze dne 3.7.2008.
8. **Není relevantní**
9. **Vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v ohybu po uložení za sucha	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Pevnost v ohybu po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Pevnost v tlaku po uložení za sucha	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Pevnost v tlaku po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Smrštění	$\leq 3 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Doplňkové charakteristiky		
Vysoká otěruvzdornost	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
Nasákavost vodou po 30 minutách	$\leq 2 \text{ g}$	EN 12808-5
Nasákavost vodou po 240 minutách	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **není relevantní**



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





10. Vlastnosti výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč
(Vedoucí Produktmanagementu)



V Praze dne 09.05.2013



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

