



K 433

07/2009

K 433 Knauf Trennwandkitt

Utěsnění napojení systémů suché výstavby

K 433 Knauf Trennwandkitt

Utěsnění napojení systémů suché výstavby



Popis výrobku

Knauf Trennwandkitt je tuhá pastózní disperzní hmota s plastoelastickými vlastnostmi, které získá po odpaření vody obsažené v pastě. Má bílou barvu.

Skladování

Skladujte v prostředí chráněném proti mrazu. Skladovatelnost náplně s tmelem max. 18 měsíců.

Způsob dodání

Náplň s tmelem 550 ml Mat. č. 00003461
V kartónu je zabaleno
20 kusů náplní
pistole Mat. č. 00004657

Oblast použití

Utěsnění napojení mezi systémy suché výstavby a navazujícími stavebními dílci, především v případech vyšších nároků na zvukovou izolaci, např. napojení příčky a podhledu. Vytváří těsné napojení a dotěsnění v požárně dělících konstrukcích.

Pouze pro vnitřní použití.

Vlastnosti

- Pastózní hmota připravena k okamžitému použití
- Konzistence vhodná ke zpracování
- Trvalé zachování plastoelastických vlastností
- Dobrá přilnavost
- Bez obsahu změkčovadel
- Ředitelné vodou
- Zatuhne v průběhu cca 10 dnů
- Po zatuhnutí odolná proti mrazu
- Lze přetírat

Provedení

■ Konzistence, a tedy i zpracovatelnost tmelu Knauf Trennwandkitt, závisí na teplotě. Tmel skladovaný v chladném prostředí nechejte před zpracováním ohřát v temperované místnosti.

■ Nelze zpracovávat při teplotách nižších než +5 °C. Nenanášejte na zmrzlý podklad. Ze stykových ploch musí být odstraněn prach, nečistoty, olej, plastické mazivo, cementové povlaky a jiné prostředky zhoršující přilnavost.

■ Tmel naneste pistolí s náplní. Odšroubujte uzávěr z pistole, do pistole zasuňte náplň tak, aby byla vidět kovová svorka.

■ Odřízněte hubici náplně za kovovou svorkou, našroubujte trysku s trubkovým uzávěrem a vytlačenu housenku tmelu odstříhnete šikmo.

Utěsnění napojovacích profilů

■ Naneste dvě souvislé housenky tmelu na zadní stranu profilů UW/CW/UD. Stranu profilu opatřenou housenkou tmelu přitiskněte ke stropu, stěně a podlaze a profil upevněte. Tmel přitom slouží jako montážní pomůcka.

■ Profily těsně přiražte k dílům a místa styku ještě utěsněte tmelem, především na přechodu mezi stěnou a stropem.

■ Nerovnosti podkladu větší než 10 mm je třeba před nanesením tmelu vyrovnat pomocí Knauf Fugenfüller Leicht nebo Knauf Uniflott.

■ Po použití ihned očistěte nářadí vodou.

Uzavření spodní napojovací spáry stěn systému suché výstavby bez požární odolnosti.

■ Porézní nasákový nebo pískující podklad opatřete nátěrem z vodou zředěného tmelu Trennwandkitt nebo přípravkem Tiefengrund a nechejte ho oschnout (2 díly vody : 1 díl Trennwandkitt).

Spotřeba materiálu

| Trennwandkitt | Spotřeba v ml/m | Vydatnost/náplň 550 ml v m |
|--|-----------------|----------------------------|
| Utěsnění okrajových profilů se 2 housenkami tmelu průměru 8 mm | 100 | 5,5 |

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info@knauf.cz

Knauf Praha,
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

Datum vydání: CZ/07/09