



Tmely  
Technický list BM 403.cz

07/2014

## RENOKITT

Lehký výplňový brousitelný tmel

### Způsob použití

Pro opravy trhlin v omítce, betonu, zdivu, dřevu, sádře a jiných stavebních materiálech, tmelení spár sádkartonových konstrukcí v interiéru.

### Vlastnosti

#### Jednoznačné přednosti:

- Vysoce pružný
- Snadno brousitelný
- Lehký vydatný
- Extrémně přílnavý
- Bez obsahu rozpouštědel

### Složení:

Jednosložkový lehký tmel na bázi disperze.

## Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Základ	Materiál akrylátová disperze	Otevřený čas	25 minut
Tepelná odolnost	+75 °C (po vytvrzení)	Doba úplného vytvrzení	6 hod. při tl. 2,5 mm
Aplikační teplota	+5 / +30 °C		

## Pokyny

### 1. Podklad:

Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních prostředků, soudržný, pevný a nezmrzlý. Velmi savé podklady je vhodné předem opatřit penetrací Knauf Tiefengrund.

### 2. Pracovní postup:

Aplikaci je možné provádět při teplotě +5 °C do +30 °C. Dle šířky spáry, seřízněte špičku nástavce kartuše. Obsah vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Spáru zcela vyplňte a tmel vy-

hľadte pomocí špachtle. Broušení a natírání lze provést až po úplném vyschnutí tmelu. Aplikace musí probíhat v suchých podmínkách.

## Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví:

Ve smyslu nařízení 67/548/EHS nebo 99/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz).

## Skladování a manipulace

### ■ doba použitelnosti:

Materiál zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### ■ podmínky skladování:

12 měsíců v originálním neotevřeném balení při teplotách +5 až + 25 °C.

## Balení a expedice

### ■ v krabicích na paletách:

Balení: kartuše 310 ml, 12ks/krabice,  
1248 ks na paletě  
EAN: 5413503560752  
NR: 00216335

## Zajištění kvality

### ■ výroba dle norem

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů, a je podle nich certifikován autorizovanou osobou. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

### ■ výstupní kontrola

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

### ■ ekologie

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

## Poznámky

Balení: kartuše 310 ml

Nr: 00216335

EAN: 5413503560752

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)

**Knauf Praha, spol. s r. o.**  
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,  
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

**UPOZORNĚNÍ:** Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.