



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Hydroizolace_Exteriér_2K_2016_12_01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Hydroizolace Exteriér 2K**
Vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu (**CM P**) podle **EN 14891: 2012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Hydroizolace Exteriér 2K**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Ručně zpracovatelná maltová směs nanášená v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin odolná při kontaktu s chlorovanou vodou.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika provedl počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-020035201**
8. Není relevantní
9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 MPa	EN 14 891
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥ 0,5 MPa	EN 14 891
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 MPa	EN 14 891
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování/rozmrazování	≥ 0,5 MPa	EN 14 891
Vodotěsnost	Žádný průnik	EN 14 891
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách	≥ 0,75 mm	EN 14 891
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	≥ 0,5 MPa	EN 14 891
Uvolňování nebezpečných látek	Viz. BL	EN 14 891

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





Ing. Miroslav Nyč
(Vedoucí Produktmanagementu)



V Praze dne 01.12.2016



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

