



HYDROFLEX - Těsnící elastický pás

Způsob použití

Knauf Hydro Flex je vysoce flexibilní páska k utěsnění spojů hydroizolačních ploch ve spojení mezi stěnou/ stěnou, stěnou/ podlahou v místnostech jako jsou koupelny, prádelny apod., dále balkonech a terasách. Páska je určena pro zabudování do hydroizolační hmoty Knauf Tekutá hydroizolace a Knauf Hydroizolace Exteriér 2K. Jako příslušenství jsou dodávány vnitřní a vnější rohy a těsnící manžety pro ošetření vstupů vodovodních a odpadních instalací.

Vlastnosti

- Délka 10 nebo 50 m, šířka 120 mm, tloušťka 0,5 mm
- Vodotěsná a tvarovatelná
- Alkalicky odolná
- Vysoká pevnost v tahu
- Snadná aplikace a dělení pásky
- Vysoká chemická odolnost
- Použití v interiéru i exteriéru

Složení:

Polyesterová páska potažená na obou stranách polypropylenovými vlákny

Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Tloušťka	0,5 mm	Síla při poměrném prodloužení o 25 %	≥ 5,50 N
Teplotní odolnost	-30 / +90 °C	Síla poměrném při prodloužení o 50 %	≥ 8,00 N
Šíře	≥ 80 mm	Síla poměrném při prodloužení o 75 %	≥ 10,00 N
Váha	440 g/m ²	Relativní prodloužení	130 %
Vodotěsnost	≥ 0,5 MPa	Relativní prodloužení při přetržení	150 %
Použití	vnitřní i vnější	Pevnost v tahu napříč	≥ 2,00 MPa
		Pevnost v tahu podél	≥ 13,70 MPa

Pokyny

1. Podklad:

Savé podklady v předstihu opatřete penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund, nesavé podklady penetračním nátěrem Knauf Spezialhaftgrund.

2. Zpracování:

Izolované plochy natřete odpovídajícím hydroizolačním produktem a do čerstvě nanesené hmoty vložte těsnící bandáž Knauf Hydro Flex a pevně přimáčkněte k podkladu.

3.

Po zaschnutí (cca. 3 hodiny) naneste další hydroizolační vrstvy Knauf Tekutá hydroizolace nebo Hydroizolace Exteriér 2K.

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Ve smyslu nařízení 67/548/EHS nebo 99/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný.

Balení a expedice

■ v krabicích na paletách:

Balení: role 10 m
 EAN: 5902367201852
 Číslo výrobku: 00005356

Balení: role 50 m
 EAN: 5902367201845
 Číslo výrobku: 00009786

Skladování a manipulace

■ podmínky skladování:

V suchých podmínkách, v originálních obalech.
 Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

Balení: role 10 m
 role 50 m

Číslo výrobku: 00005356
 Číslo výrobku: 00009786

EAN: 5902367201852
 EAN: 5902367201845

▶ HOT LINE: +420 844 600 600
 ▶ Tel.: +420 272 110 111
 ▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz
 ▶ info@knauf.cz

Knauf Praha,
 Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
 PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.