

1. DODATEK CENÍKU KNAUF 2021

Pouze do vyprodání zásob (podložka 170 x 170 mm zůstává nadále v sortimentu)

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Minimální odběr	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Protipožární tmelová podložka Knauf											
Protipožární a zvukově izolační tmel dodávaný ve formě netvrdnoucích podložek pro ochranu elektro krabic. 1 krabice obsahuje 20 ks.											
	230x170 mm	00651198	5902367204945	230	170	0,16	3,20	ks	20 ks	20	120,00
	230x230 mm	00651203	5902367204952	230	230	0,32	6,40	ks	20 ks	20	183,00
	180x130 mm	00651206	5902367204969	180	130	0,14	2,80	ks	20 ks	20	98,00
	POČERADY/SDK										

Změna čísla výrobku

Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf THERMOBOARD													
Sádrokartonová deska se zvýšenou tepelnou vodivostí - pro chladicí a topné systémy. ($\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$) HRK, GKF tl. 10 mm													
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	–	01008380	4003982144324	2000	10,0	10,20	1275,00	m ²	125,00	50	157,00
	POČERADY/SDK												

Nově skladem bez nutnosti objednání

Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD LIGHT- INDOOR													
Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do interiéru HRK, tl. 12,5 mm													
	šířka 900 x 1200 mm	SK	–	00508258	4260021863138	1200	12,5	11,00	653,40	m ²	59,40	55	519,00
	šířka 900 x 1250 mm	SK	–	00508256	4260021863114	1250	12,5	11,00	680,57	m ²	61,87	55	519,00
	šířka 900 x 2400 mm	SK	–	00508257	4260021863121	2400	12,5	11,00	1306,80	m ²	118,80	55	519,00
	šířka 900 x 2500 mm	SK	–	00508259	4260021863145	2500	12,5	11,00	1361,25	m ²	123,75	55	519,00
	POČERADY/SDK												

Nové číslo a EAN

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)	
FLEXKLEBER SCHNELL – Lepidlo pro rychlou pokládku dlažby								
Rychleutvrdnoucí cementové flexibilní lepidlo se sníženým skluzem - třída C2 FFS1 dle ČSN EN 12004. Lepidlo je určeno pro pokládku dlažby na plochy, které mají být rychle pochozí: schody, chodby, nákupní centra atd. Pro lepení „dlažby na dlažbu“ a podlahové vytápění. Použití v interiéru i exteriéru. Spotřeba: cca 2,2 kg/m ² při použití ozubení 6 mm								
	pytel 20 kg	00146255	4006379074204	42	1 ks	564,00	kg	28,20
	PRAHA/BMKT							

Knauf Praha, s. r. o.
 Mladoboleslavská 949
 Praha 9 - Kbely
 PSČ 197 00
 Telefon: + 420 272 110 111
 E-mail: info@knauf.cz

www.knauf.cz

HOT LINE 844 600 600
Poradenské služby

Společnost Knauf poskytuje zájemcům o produkty ze svého širokého sortimentu kvalitní servis a technickou podporu. S případnými dotazy je možné se obracet na centrální **HOT LINE**.

➤ Po – Čt: 8.00 – 16.00 hod.

➤ Pá: 8.00 – 13.30 hod.

Na této lince si dále můžete vyžádat poskytnutí podrobnějších podkladů, jako jsou prospekty, informační brožury, technické listy, atd... v tiskové či elektronické podobě pro veškerý sortiment firmy Knauf.

